

**中科朗润 朗艾 ST RX
CASLUBE LONAIR ST RX****全合成
旋转式空气压缩机油****产品描述**

中科朗润朗艾ST RX采用优质的聚醚类（PAG）全合成基础油并添加领先的高效添加剂，是顶级的全合成型旋转式空气压缩机油。它能够为螺杆式、叶片式和离心式压缩机提供全面的保护，特别针对高温工作环境，显著延长油品寿命。

主要应用

- 适用于回转式螺杆压缩机、叶片式压缩机、离心式压缩机、喷油冷却螺杆式压缩机组的润滑；
- 适用于工作条件苛刻且需要长使用寿命的工况条件。

性能特点

- 优异的氧化安定性和热稳定性，超长的油品使用寿命，降低维护成本；
- 超低的沉积物生成倾向，有效控制积碳、油泥和漆膜的生成，为设备提供卓越的保护；
- 优异的抗泡性和空气释放性，即使在长期循环工作条件下，也能保持较高系统效率；

典型数据

项目	典型数据			测试标准
粘度等级	32H	46H	68H	— —
运动粘度（40℃），mm ² /s	32	39	58	GB/T 265
运动粘度（100℃），mm ² /s	6.5	7.46	10.08	GB/T 265
粘度指数	163	161	162	GB/T 1995
铜片腐蚀（100℃，3h），级	1a	1a	1a	GB/T 5096
闪点（开口），℃	222	225	230	GB/T 3536
倾点，℃	-42	-42	-42	GB/T 3535

以上数据为当前产品技术参数的典型值，具体数据会在中科朗润质量标准容许的范围内有所浮动。

兼容性

油品相容性：中科朗润全合成旋转式空气压缩机油可与大多数聚乙二醇合成压缩机油相容，但不可与其他类型的空压机油相容。

兼容性：中科朗润全合成旋转式空压机油可适用于绝大部分旋转式空压机系统，特别适用于重负荷旋转式空气压缩机油。

技术标准

ISO 6743 DAJ;

包装规格

- 170KG 铁桶装
- 16KG 塑料桶装

注意事项

- 使用后及时封盖避免水份、灰尘等杂质的混入，避免该产品与其他产品混用。
- 如需处理使用过的油品，请将油品送至当地指定处理点，请勿随意排入下水道、土壤和水中等。