

**中科朗润 朗行 GL-5
CASLUBE LONGO GL-5**
重负荷车辆齿轮箱油
产品描述

中科朗润朗行GL-5重负荷车辆齿轮油具有优异的极压抗磨及氧化安定性能，还有出色密封件相容性，是一款适应苛刻工况的高性能车辆齿轮油。用于进口和国产各种小轿车、载重卡车要求使用GL-5性能水平齿轮油的齿轮箱系统。

主要应用

- 公路用轻、重型货车与商用车辆；
- 非公路应用如工程机械、建筑、采矿、农业等；
- 其他重负荷工业及机动装置等应用，诸如长期处于高速/冲击负荷、高速/低扭矩，以及低速/高扭矩状态下运作的齿轮传动装置等。

性能特点

- 优异的极压抗磨能力，能承受冲击性的载荷，减少齿轮损伤，延长齿轮箱寿命；
- 能有效防止低转速、高扭矩磨损及高速刮伤；
- 优异的氧化安定性和热稳定性，能减少漆膜、油泥和积碳的形成，延长换油周期；
- 改良与密封件的相容性，长效保护。

典型数据

项目	典型数据		测试标准
SAE粘度等级	85W/90	85W/140	— —
运动粘度 (100°C) , mm ² /s	18.65	31.43	GB/T 265
粘度指数	106	118	GB/T 1995
机械杂质 (质量分数) %	无	无	GB/T511
水分 (质量分数) %	痕迹	痕迹	GB/T260
闪点 (开口) , °C	213	220	GB/T3536
倾点 , °C	-27	-24	GB/T3535

以上数据为当前产品技术参数的典型值，具体数据会在中科朗润质量标准容许的范围内有所浮动。

兼容性

- **油品相容性:** 中科朗润 GL-5重负荷车辆齿轮油可与大多数其他矿物型GL-5 车辆齿轮油相容，但不可与其他类型的车辆齿轮油相容。
- **兼容性:** 中科朗润 GL-5重负荷车辆齿轮油可适用于绝大部分车辆齿轮传动装置，如遇特殊情况，请咨询中科朗润销售代表或技术工程师。

技术标准

符合GB 13895-92

包装规格

- 170 KG 铁桶装
- 18 L 塑料桶装

注意事项

- 使用后及时封盖避免水份、灰尘等杂质的混入，避免该产品与其他产品混用。
- 如需处理使用过的油品，请将油品送至当地指定处理点，请勿随意排入下水道、土壤和水中等。